

ZH350

Ультракомпактный лазерный Full HD проектор высокой яркости



- Яркий лазерный проектор Full HD 1080p DuraCore - яркость 3600 люмен и сертификат IP6X
- Компактный корпус для легкой установки - 1,1-кратный зум, 360-градусная и портретная проекция
- Сниженное энергопотребление при длительном сроке службы - Лазерная технология DuraCore обеспечивает 30 000 часов работы лазерного источника света, не требующего технического обслуживания
- Внешний источник питания - Повышенная надежность, портативность и энергоэффективность



ZH350 до 45% снижает энергопотребление по сравнению с ламповыми проекторами Optoma.² Энергосберегающая лазерная технология DuraCore обеспечивает длительный срок службы изделия - до 30 000 часов без необходимости в дополнительных лампах, требует минимального технического обслуживания и не содержит ртути, что еще больше снижает выбросы углекислого газа.

Specifications

EAN: 5055387666399, Colour: White	
UPC: 796435 44 613 0, Colour: White	
Дисплей/Изображение	
Технология отображения	DLP™
Разрешение	1080p Full HD (1920x1080)
Яркость	3 600лмн
Контрастность	300 000:1
Коэффициент контрастности - динамический	2 000 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3,16:9
Коррекция трапецеидальных искажений - горизонтальная	+/-30°
Коррекция трапецеидальных искажений - вертикальная	+/-30°
Качество цветопередачи (млн)	1073.4
Горизонтальная развертка	15 ~ 140кГц
Вертикальная развертка	24 ~ 120Гц
Равномерность светового потока	75%
Размер экрана	0.51m ~ 7.62m (20" ~ 300") диагонали(Диагональ)
Характеристики лампы	
Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов
Оптические характеристики	
Проекционное отношение	1.48:1 ~ 1.62:1
Проекционное расстояние (м)	1m - 10m
Зум	1.1
Тип зума	Ручной
Фокусное расстояние (мм)	12.81 ~ 16.74
Офсет (offset)	116%
Совместимость	
Подключения	Входы 2 x HDMI 2.0 Выходы 1 x Аудио 3.5мм, 1 x Питание по USB-A 1.5A Контроль 1 x RS232
Общее	
Уровень шума (обычный)	27дБ
Уровень шума (макс.)	34дБ
Совместимость с компьютером	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D совместимость	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
IP rating	IP6X
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
Режим работы 24/7	Да
Работа в режиме 360°	Да
Условия эксплуатации	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2500m
Пульт управления	Тип карты
Динамики	1
Вт на динамик	15Вт
В комплекте	Шнур питания переменного тока Пульт дистанционного управления 1x батарейка CR2025 Руководство пользователя
Optional wireless models	
UHDCast Pro	
Питание	
Питание	100V ~ 240V, 50-60Hz
Потребляемая мощность (standby)	<0.5W
Потребляемая мощность (min)	88W
Потребляемая мощность (max)	139W
Вес и габариты	
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	274 x 216 x 114
Gross weight	2.5kg
Net weight	1.8kg



© 2024, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. *Сравнение основных лазерных проекторов Optoma 2023 года выпуска и их ламповых аналогов. ²Основано на сравнении основной серии лазерных проекторов Optoma 2023 и ее предыдущего поколения. ³На основе упаковки лазерных проекторов Optoma 2023 года выпуска. 31102024013217