

ZW350e

Ультеракомпактный лазерный проектор высокой яркости



- Яркий лазерный проектор WXGA - 4000 люмен и пыленепроницаемость IP6X
- Разработан с учетом требований окружающей среды - Лазерная технология DuraCore снижает энергопотребление и обеспечивает длительный срок службы
- Сверхкомпактный для легкой установки - 1,1-кратный зум, 360-градусная и портретная проекция
- Превосходное качество изображения - Идеально подходит для конференц-залов, выставочных площадок среднего размера, мероприятий или выставок



ZW350e - самый компактный и бесппроблемный лазерный проектор WXGA DuraCore от Optoma на сегодняшний день. Этот проектор яркостью 4000 люмен рассчитан на непрерывную работу без технического обслуживания до 30 000 часов, а его небольшие габариты делают его на 34% меньше, чем у любого другого проектора из линейки Optoma, что обеспечивает легкость установки практически в любой ориентации и местоположении.

Specifications

EAN: 5055387666382, Colour: White

UPC: 796435 44 612 3, Colour: White

Дисплей/Изображение

Технология отображения	DLP™
Разрешение	WXGA (1280x800)
Яркость	4 000лмн
Контрастность	300 000:1
Коэффициент контрастности - динамический	2 000 000:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3,16:9
Коррекция трапециевидных искажений - вертикальная	+/-40°
Качество цветопередачи (млн)	1073.4
Горизонтальная развертка	15 ~ 140кГц
Вертикальная развертка	24 ~ 120Гц
Равномерность светового потока	75%
Размер экрана	0.51m ~ 7.62m (20" ~ 300") диагональ(Диагональ)

Характеристики лампы

Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов

Оптические характеристики

Проекционное отношение	1.54:1 ~ 1.72:1
Проекционное расстояние (м)	1m - 10m
Зум	1.1
Тип зума	Ручной
Фокусное расстояние (мм)	21.85 ~ 24.00
Офсет (offset)	112%

Совместимость

Подключения	Входы 2 x HDMI 1.4a поддержка 3D Выходы 1 x Аудио 3.5мм, 1 x Питание по USB-A 1.5A Контроль 1 x RS232
-------------	--

Общее

Уровень шума (обычный)	27дБ
Уровень шума (макс.)	34дБ
Совместимость с компьютером	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)

3D

Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
--------------	--

IP rating

Меню / языки дисплея	IP6X 25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
----------------------	---

Режим работы 24/7

Работа в режиме 360°	Да
Условия эксплуатации	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 3000m
Пульт управления	Тип карты
Динамики	1
Вт на динамик	15Вт
В комплекте	Шнур питания Пульт ДУ 2 батарейки типа AAA Руководство пользователя

Optional wireless models

	UHDCast Pro
--	-------------

Питание

Питание	External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz
Потребляемая мощность (standby)	<0.5W
Потребляемая мощность (min)	88W
Потребляемая мощность (max)	139W

Вес и габариты

Размеры (Ш x Г x В) (мм)	274 x 216 x 114
Gross weight	4.2 kg
Net weight	3 kg

